

Seria KA-F



Tehnica de fabricatie
a seifurilor apreciata
de 10.000 de ori

Marimea KA-F 4



Cu cutie pentru dischete DKE 1
Protectie impotriva incendiului
pana la S 60 DIS



Marimea KA-F 1

Clasificare

Protectie impotriva efracției
GRAD I si GRAD II conform EN 1143-1

Protectie antifoc

S 60 P conform EN 1047-1, al. 6.4.2



Descrierea produselor din seria KA-F - S 60 P

Numere de comanda si date tehnice

Marime	Numere de comanda	Dimensiuni exterioare H x L x A mm	Dimensiuni interioare H x L x A mm	Greutate circa in kg	Polite	Protectie anti-efractie EN 1143-1	Protectie antifoc
1	PES-I-KA-F 1	725 x 700 x 615	555 x 530 x 355	310	1	Grad I	In serie anTifoc [®] QUALITÄT
2	PES-I-KA-F 2	1075 x 700 x 615	905 x 530 x 355	340	1	Grad I	
3	PES-I-KA-F 3	1275 x 750 x 615	1105 x 580 x 355	400	2	Grad I	
4	PES-I-KA-F 4	1425 x 750 x 615	1255 x 580 x 355	450	2	Grad I	
5	PES-I-KA-F 5	1625 x 750 x 615	1455 x 580 x 355	500	3	Grad I	
6	PES-I-KA-F 6	1825 x 800 x 615	1655 x 630 x 355	580	4	Grad I	
1	PES-II-KA-F 1	725 x 700 x 615	555 x 530 x 355	330	1	Grad II	
2	PES-II-KA-F 2	1075 x 700 x 615	905 x 530 x 355	410	1	Grad II	
3	PES-II-KA-F 3	1275 x 750 x 615	1105 x 580 x 355	480	2	Grad II	
4	PES-II-KA-F 4	1425 x 750 x 615	1255 x 580 x 355	540	2	Grad II	
5	PES-II-KA-F 5	1625 x 750 x 615	1455 x 580 x 355	600	3	Grad II	
6	PES-II-KA-F 6	1825 x 800 x 615	1655 x 630 x 355	700	4	Grad II	

Caracteristici privind siguranta

- ▶ Corp cu perete triplu si usa cu perete triplu.
- ▶ Armatura speciala in corp si usa.
- ▶ Beton izolant de umplere extrarezistent la foc in corp si usa.
- ▶ Falt antifoc in trepte de jur imprejurul corpului.
- ▶ Garnitura de etansare Therex de jur imprejur in faltul antifoc, impotriva patrunderii focului, gazelor de ardere si a apei de stingere.
- ▶ Yala de inalta siguranta cu barbie dubla, certificate EN.
- ▶ Sistem de siguranta cu arc si siguranta fuzibila, cu actionare independenta, pentru

blocarea zavorului in caz de atacuri cu aparate de sudura cu gaz si oxigen.

- ▶ Blindaj din otel special pentru zavor si yala.
- ▶ 10 bolturi masive de zavorare de 40 mm, cu inchidere in cele 4 directii.
- ▶ Balamale masive din fonta maleabila cu bucsi din alama.
- ▶ Feronerie masiva din aluminiu, polisata si eloxata.
- ▶ Maner de actionare cu protectie integrata impotriva suprasolicitarii.

Servicii speciale contra cost

- ▶ Compartiment interior cu inchidere separata
- ▶ Yala cu cifru certificata EN
- ▶ Yala electronica cu cifru (LEZ) certificata EN
- ▶ Sertare glisante
- ▶ Dimensiuni speciale
- ▶ Vopsiri speciale
- ▶ Alte lucrari speciale la cerere

Indicatii speciale

- ▶ Dimensiunile, greutatele si culorile se supun toleranțelor de fabricatie.
- ▶ Ne rezervam dreptul la modificari tehnice.
- ▶ Datorita feroneriei adancimea exterioara creste cu 65 mm.
- ▶ Datorita unei table de acoperire deasupra ancorarii de podea scade inaltimea interioara cu 25 mm.

