

Seria KE-F - S 120 P



Marimea KE-F 5



Cu cutie pentru dischete DKE 1
Protectie antifoc pana la S 60 DIS

Seifuri blindate cu
protectie antifoc
optimizata pentru
protectia valorilor de
neinlocuit in spatii
cu risc ridicat
privind siguranta



Marimea KE-F 5

Clasificare

Protectie impotriva efracției
GRAD II, GRAD III si GRAD IV
conform EN 1143-1

Protectie antifoc

S 120 P conform EN 1047-1, al. 6.4.2



Descrierea produselor din seria KE-F

Numere de comanda si date tehnice

Marime	Numere de Comanda	Dimensiuni exterioare H x L x A mm	Dimensiuni interioare H x L x A mm	Greutate circa in kg	Polite	Protectie anti-efractie EN 1143-1	Protectie antifoc
1	PES-II-KE-F 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	450	1	Grad II	S 120 P
	PES-II-KE-F 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	460	1	Grad II	
	PES-II-KE-F 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	520	1	Grad II	
	PES-II-KE-F 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	600	2	Grad II	
	PES-II-KE-F 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	680	2	Grad II	
	PES-II-KE-F 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	760	3	Grad II	
	PES-II-KE-F 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	880	4	Grad II	
2	PES-III-KE-F 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	560	1	Grad III	
	PES-III-KE-F 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	620	1	Grad III	
	PES-III-KE-F 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	680	1	Grad III	
	PES-III-KE-F 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	760	2	Grad III	
	PES-III-KE-F 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	860	2	Grad III	
	PES-III-KE-F 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	960	3	Grad III	
	PES-III-KE-F 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	1100	4	Grad III	
3	PES-IV-KE-F 2	900 x 700 x 660	720 x 500 x 355	660	1	Grad IV	
	PES-IV-KE-F 3	1000 x 700 x 660	820 x 500 x 355	720	1	Grad IV	
	PES-IV-KE-F 4	1100 x 700 x 660	920 x 500 x 355	780	1	Grad IV	
	PES-IV-KE-F 5	1250 x 700 x 660	1070 x 500 x 355	860	2	Grad IV	
	PES-IV-KE-F 6	1450 x 750 x 660	1270 x 550 x 355	960	2	Grad IV	
	PES-IV-KE-F 7	1600 x 750 x 660	1420 x 550 x 355	1060	3	Grad IV	
	PES-IV-KE-F 8	1800 x 750 x 660	1620 x 550 x 355	1280	4	Grad IV	

Caracteristici privind siguranta

- ▶ Corpul si usa seifului sunt umplute cu mai multe straturi de armatura din otel si beton special cu rezistenta foarte mare la incendiu.
- ▶ Incepand cu gradul III de rezistenta - blindaj suplimentar din beton tare OPTONIT in corp si usa.
- ▶ Dublu falt antifoc in trepte de jur imprejur cu sistem de garnituri de etansare Therex-Blockade.
- ▶ Yale de inalta siguranta cu barbie dubla, certificate EN.
- ▶ Blocarea zavorului si a bolturilor printr-un

sistem nou de siguranta fuzibila care se declanseaza in cazul atacurilor cu aparate de sudura cu gaz si oxigen.

- ▶ Blindaj din otel special pentru zavor si yale.
- ▶ 10 bolturi masive de zavorare de 40 mm, cu inchidere in cele 4 directii.
- ▶ Balamale masive din fonta maleabila cu bucsi din alama.
- ▶ Feronerie masiva din aluminiu, polisata si eloxata.
- ▶ Maner de actionare cu sistem integrat de protectie impotriva suprasarcinii.

Servicii speciale contra cost si indicatii speciale Vezi seria KE pe pagina 17

